



Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας (σπιράλ) CONFLEX® (1250Nt)

Ο διαμορφώσιμος σωλήνας CONFLEX® είναι κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), αυτοσβενούμενο (δεν διαδίδει την φλόγα), ανθεκτικό σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον, και χρώματος ανοικτού γκρι RAL 7035. Έχει μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή κατά την εφαρμογή και εγκατάσταση του (από -25°C έως +60°C), και διαθέτει άριστες ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες.

Εύκολα διαμορφώσιμος και ιδιαίτερα εύκαμπτος, δεν αποτελεί ελκυστική τροφή για τα τρωκτικά, είναι ανθεκτικός στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV), εξασφαλίζει βαθμό στεγανότητας IP66 όταν συναρμολογείται με τη μούφα CONDUR® και είναι ιδανικός για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους που χαρακτηρίζονται από υψηλές καταπονήσεις και απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το τσέρκι ασφαλείας και το προστατευτικό από φίλμ πολυαιθυλενίου με την διακριτή ετικέτα (χρώματος μπλε) που χρησιμοποιούνται κατά τη συσκευασία διασφαλίζουν την προστασία του κατά τη διανομή, αποθήκευση και παράδοση του.






ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

EN 61386.01
EN 61386.22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

2006/95/EK (LVD)
2002/95/EK (RoHS)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Κωδικός			
Ø16	2025016	16 ⁺⁰ _{-0,3}	10.8	50
Ø20	2025020	20 ⁺⁰ _{-0,3}	14.0	50
Ø25	2025025	25 ⁺⁰ _{-0,4}	18.2	25
Ø32	2025032	32 ⁺⁰ _{-0,4}	24.1	25
Ø40	2025040	40 ⁺⁰ _{-0,4}	30.9	20
Ø50	2025050	50 ⁺⁰ _{-0,5}	39.2	20
Ø63	2025063	63 ⁺⁰ _{-0,6}	52.0	20



Εξασφαλίζει βαθμό στεγανότητας IP66 όταν συναρμολογείται με τη μούφα CONDUR®