



Στεγανά τετράγωνα Κουτιά Διακλαδώσεως CONDUR®

Τα κουτιά διακλαδώσεως CONDUR® είναι κατασκευασμένα από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό βασισμένο στο PC, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS), αυτοσβενούμενο (δεν διαδίδει τη φλόγα) στους 650°C, και χρώματος ανοικτού γκρι RAL 7035. Διαθέτουν άριστες ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες με εξαιρετική θερμοκρασιακή αντοχή κατά την εφαρμογή και εγκατάστασή τους (από -25°C έως +90°C).

Προσφέρονται με έτοιμες οπές σφραγισμένες με λαστικένιες τάπες για την εύκολη συναρμολόγησή τους με τα ρακόρ CONDUR®. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την τοποθέτηση εσωτερικής ράγας αναρτήσεως μηχανισμών. Διαθέτουν τέσσερις αποσπώμενες εξόδους στην βάση τους, σημεία ευθυγράμμισης σε κάθε τους πλευρά ενώ δέχονται εσωτερική ράγα αναρτήσεως μηχανισμών.

Το πρεσαριστό ελαστικό καπάκι και οι λαστικένιες τάπες εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 55. Με αυξημένη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV) είναι τα ιδανικά για εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Κατά την καύση τους, σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν εκλύουν τοξικά και διαβρωτικά αέρια, είναι περιορισμένης εκπομπής καπνού, και είναι ιδανικά για χρήση σε χώρους συνάθροισης κοινού, χώρους με ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό ή με ειδικές θερμοκρασιακές απαιτήσεις.



ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

EN 60670-1
EN 50267.02.02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

2006/95/EK (LVD)
89/106/EOK (CPD)
2002/95/EK (RoHS)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Κωδικός	A mm	B mm	C mm		
Ø16/20	3020016	67.0	38.0	21.6	7	10
Ø20/16	3020020	82.0	43.0	21.6	7	10
Ø25/32	3020225	101.0	51.0	35.1	7	5

Δυνατότητα χρήσης ρακόρ CONDUR® διαφορετικών διαμέτρων.