

**Ρακόρ CONDUR®**

Το ρακόρ CONDUR® είναι κατασκευασμένο από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό HDPE, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS), αυτοσβενούμενο (δεν διαδίδει τη φλόγα), και χρώματος ανοικτού γκρι RAL 7035. Έχει μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή κατά την εφαρμογή και εγκατάσταση του (από -25°C έως +90°C), και διαθέτει άριστες ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες.

Κατά την καύση του, σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια, είναι περιορισμένης εκπομπής καπνού, και είναι ιδανικό για χρήση σε χώρους συνάθροισης κοινού, χώρους με ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό ή με ειδικές θερμοκρασιακές απαιτήσεις.

Εξασφαλίζει βαθμό στεγανότητας IP55 όταν συναρμολογείται με τα στεγανά κουτιά διακλαδώσεως CONDUR HF® και CONDUR®, με τους σωλήνες CONDUR® και CONFLEX® και τις αντίστοιχες καμπύλες CONDUR®.




**ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**


EN 61386.01  
EN 50267.02.02

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ**

2006/95/ΕΚ (LVD)  
89/106/ΕΟΚ (CPD)  
2002/95/ΕΚ (RoHS)



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Τύπος	Κωδικός	A mm	B mm	C mm	D mm	
Ø16	4025016	13.0	16.0 <sup>+0</sup> <sub>-0.3</sub>	16.0	20.0	30
Ø20	4025020	16.5	20.0 <sup>+0</sup> <sub>-0.3</sub>	20.0	20.0	30
Ø25	4025225	21.5	25.0 <sup>+0</sup> <sub>-0.4</sub>	32.0	33.0	20
Ø32	4025232	27.5	32.0 <sup>+0</sup> <sub>-0.4</sub>	35.0	33.0	20

