

Sirena elettromeccanica
media in alluminio

Medium electromechanical
aluminum siren

Medio aluminio electromecánico
sirena

Medium Aluminium
elektromechanische Sirene

MS 1.45/E



E' la sirena caratterizzata da una grande pressione sonora con bassissimo consumo elettrico. L'esterno è in alluminio pressofuso e la ventola in ABS. Con cappello di protezione in alluminio anodizzato per installazioni esterne.



The siren is characterized by a large sound pressure with very low power consumption. The exterior is made of die cast aluminum and the fan of ABS. With hat in anodized aluminum for outdoor installation.



La sirena se caracteriza por una presión de sonido con gran consumo de energía muy bajo. El exterior está hecho de aluminio fundido a presión y el ventilador de ABS. Con el sombrero en aluminio anodizado para la instalación al aire libre.



Die Sirene wird durch einen hohen Schalldruck bei sehr geringen Stromverbrauch aus. Das Äußere ist aus Aluminium-Druckguss und der Lüfter aus ABS. Mit dem Hut in eloxiertem Aluminium für die Außenaufstellung.

Quote di ingombro in mm
Share space in mm



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it



Sirena elettromeccanica in alluminio | Electromechanical Cast Siren



MS1.45 / E con cappello per esterno

Generali	General features				
Modello	Model	MS1.45/E 12V dc	MS1.45/E 24V ac/dc	MS1.45/E 115V ac/dc	MS1.45/E 230V ac/dc
Codice	Part number	16.02.003B	16.03.003B	16.45.003B	16.046.003B
Servizio	Service	15 min	15 min	15 min	15 min
Suono	Sound				
Livello	Level	114 dB@1m		112 dB@1m	
Tipo	Type	Continuo Continuous			
Frequenza	Frequency	1300Hz			
Alimentazione	Power Supply				
Tensione nominale	Voltage Rating	12V	24V	115V	230V
Potenza nominale	Rated	45W	45W	70W	70W
Frequenza	Frequency	dc	dc - 50Hz	dc - 50Hz	dc - 50Hz
Corrente media	Average Current	3.75A	1.85A	0.56A	0.32A
Classe isolamento	Insulation Class	E	E	F	F
Meccaniche	Mechanical				
Materiali costruttivi	Building materials	Alluminio Aluminum			
Peso	Weight	1,100kg			
Ingombro massimo	Maximum Size	Prima pagina First page			
Ambiente	Environment				
Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ 40°C			
Grado IP motore	Engine IP degree	44			
Grado IP sirena	Fan IP degree	14			
Marcature	Marking				
Europe	Europe	CE			



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 - 2008
dal 2002



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it