



Applicazione Application



Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento.

Spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant with good resistance to tensile and compression strength.

Materiale Material

Materiale PVC

PVC material

Caratteristiche del prodotto Product characteristics

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.
Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
Resistenza allo schiacciamento: $D \leq 25\%$ con 350 N a 20°C
Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi nè ovalizzarsi
Superficie interna liscia

*It will resist years of use without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air
Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: $D \leq 25\%$ with 350N at 20°C.
Flexibility: bending radius equal to its own diameter is achieved without squeezing and deforming
Smooth internal surface*

Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GLM

Compatible with the whole GLM range fittings

Colori Colors

Colori standard:
Grigio RAL 7035 (GL..G), Nero RAL 9011 (GL..N)

*Standard Colours:
Grey RAL 7035 (GL..G), Black RAL 9011 (GL..N)*

Codice GL GRIGIO	Codice GL NERO	Ø guaina mm		Peso g/m	Lunghezza rotolo m	Confezione standard m
		int.	est.			
GL08G	GL08N	8	12,1	50	30	240
GL10G	GL10N	10	14,7	70	30	180
GL12G	GL12N	12	16,4	80	30	180
GL14G	GL14N	14	18,9	95	30	180
GL16G	GL16N	16	20,7	105	30	180
GL18G	GL18N	18	22,7	115	30	180
GL20G	GL20N	20	24,7	130	30	180
GL22G	GL22N	22	27,7	160	30	120
GL25G	GL25N	25	30,6	185	30	30
GL28G	GL28N	28	33,5	210	30	30
GL32G	GL32N	32	38,0	250	30	30
GL35G	GL35N	35	41,0	275	30	30
GL40G	GL40N	40	46,4	335	30	30
GL50G	GL50N	50	57,2	450	30	30
GL60G	GL60N	60	68,0	550	30	30
REF. Part N. GL GREY	REF. Part N. GL BLACK	int. Ø conduit mm	ext. mm	Weight g/m	Length m	Packing unit m