



# 441 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1376	J02YY(ST)CY PROFIBUS SE_6XV18300EH10 1X2XAWG22/1	Z1376	Eca



Connessione di sistemi PROFIBUS DP con impedenza caratteristica di 150 Ohm; idoneo per posa fissa interna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA		SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
1 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PEG 02Y	2,55 ± 0,05	RO-VE	PVC Y11 6,10	BIANCO 9010	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	VIOLA 4005	8,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1518	J2Y(ST)CY PROFINET LP_2170893 2X2XAWG22/1 TYPE A	F043	Eca



Collegamento Bus di campo per applicazioni Profinet di tipo A; idoneo per posa fissa interna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA		SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PE 2Y	1,50 ± 0,05	BI-GI-BL-AR	PVC Y11 4,30	BIANCO 9010	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	VERDE 6018	6,50 ± 0,10