



EASYFLEX®

EASYTUBE®

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Ο **EASYFLEX®** χρησιμοποιείται σε ελαφρές εγκαταστάσεις, μέσα ή κάτω από το σοβά. Ο σωλήνας παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο PVC-U, αυτοσβενόμενο, με αντοχή στη φλόγα και τη διάβρωση. Είναι πολύ εύκαμπτος σωλήνας, χωρίς αλληόωση της καθέτου τομής.

Η ταξινόμηση του σωλήνα βάσει προτύπου ΕΛΟΤ EN 61386.21 είναι 2221, η οποία αντιστοιχεί σε δύναμη συμπίεσης 320 N και θερμοκρασία χρήσης από -5°C έως και +60°C (στιγμιαία έκθεση σε θερμοκρασία +70°C είναι επιτρεπτή).

Ο σωλήνας παράγεται σε χρώμα **RAL 9001**.

Ελάχιστη δύναμη συμπίεσης: 320 N
Θερμοκρασία χρήσης: Από -5°C έως +60°C
Στιγμιαία θερμοκρασία: +70°C είναι επιτρεπτή
Αντοχή στη φλόγα, αυτοσβενόμενο,
αντοχή στη διάβρωση



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Ο **EASYTUBE®** χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με ελαφρές απαιτήσεις, στη συμπιεστική και μηχανική καταπόνηση. Είναι κατάλληλος για εγκαταστάσεις μέσα ή κάτω από το σοβά.

Ο σωλήνας παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο PVC-U, μήκους 3m, αυτοσβενόμενο, με αντοχή στη φλόγα και τη διάβρωση, για ελαφρά μηχανικά φορτία.

Η ταξινόμηση του σωλήνα βάσει προτύπου ΕΛΟΤ EN 61386.21 είναι 2221, η οποία αντιστοιχεί σε δύναμη συμπίεσης 320 N και θερμοκρασία χρήσης από -5°C έως και +60°C (στιγμιαία έκθεση σε θερμοκρασία +70°C είναι επιτρεπτή).

Ο σωλήνας παράγεται σε χρώμα **RAL 9001**.

Ελάχιστη δύναμη συμπίεσης: 320 N
Θερμοκρασία χρήσης: Από -5°C έως +60°C
Στιγμιαία θερμοκρασία: +70°C είναι επιτρεπτή
Αντοχή στη φλόγα, αυτοσβενόμενο,
αντοχή στη διάβρωση



Κωδικός	Τύπος	(mm)	(mm)	(m)
45110011.11	Ø11	17	≥ 12,2	200 M
45110013.11	Ø13,5	18,6	≥ 14,4	200 M
45110016.11	Ø16	21	≥ 16,8	200 M
45110023.11	Ø23	29,6	≥ 23,7	100 M
45110029.11	Ø29	36,2	≥ 29,3	100 M

Οι ανοχές και οι μετρήσεις είναι σύμφωνα με DIN 49018

Τα σπυράκια EASYFLEX® διατίθενται και σε χρώμα: κόκκινο - κίτρινο - μπλε - πράσινο



Κωδικός	Τύπος	(mm)	(mm)	(m)
44000111.11	Ø11	11,5	≥ 10	300 M
44000113.11	Ø13,5	14	≥ 12,4	300 M
44000116.11	Ø16	16,3	≥ 14,1	300 M
44000123.11	Ø23	23,3	≥ 21,1	150 M
44000129.11	Ø29	29,2	≥ 26,8	90 M

Οι ανοχές και οι μετρήσεις είναι σύμφωνα με DIN 49018

Οι σωλήνες EASYTUBE® διατίθενται σε τεμάχια των 3 μέτρων